





# PM 500 DA BANCO COUNTER

## SFOGLIATRICE DOUGH SHEETER


- Concepita per lavorare diversi tipi di pasta fino a spessori molto sottili (da 0.2 a 40 mm)
- Costruita con struttura e pannelli in metallo per durare nel tempo
- Cuscinetti schermati per impedire infiltrazione di farina
- Riduzione delle componenti soggette ad Usura: tramite l'utilizzo di una cremagliera i cilindri lavorano in verticale, questo ci ha permesso di ridurre il numero di componenti che solitamente vengono utilizzate e che sono soggette ad usura, con evidenti vantaggi economici nel costo di esercizio della macchina
- Joystick per la movimentazione dei tappeti(dx-sx)
- Pulizia semplificata dei Raschiatori( raschiatori rimovibili)
- Di serie Tappeti a velocità variabile così da evitare ogni tipo di grinza o piega nella sfoglia
- Completa di vasca per la raccolta della farina
- Macchina dotata di: Recupero Pasta, Sottopiano, Cassetto (questo permette una facile e veloce pulizia a fine lavoro)
- Mattarello in dotazione


- *Designed to process various types of pasta to very thin thicknesses (from 0 to 40 mm)*
- *Manufactured with structure and panels in metal to last over time*
- *Shielded bearings to prevent flour infiltration*
- *Reduction in components subject to wear: using a rack, the cylinders work vertically. This has allowed us to reduce the number of components normally used and which are subject to wear, with obvious financial benefits in machine running costs*
- *Joystick for movement of the belts (RH-LH)*
- *Simplified cleaning of scrapers (they can be removed)*
- *Standard Belts with one speed*
- *With bowl for flour collection*
- *Machine equipped with: Pasta Recovery, Undercounter tray, Drawer (this allows easy and fast cleaning when work is complete) Roller supplied*

 Codice Macchina	 Machine Code	DA BANCO	PIANI 700	PIANI 1000
Lunghezza dei Rulli	Length of Rolls	500 mm		
Diametro cilindri	Cylinders diameter	60 mm		
Apertura dei Cilindri	Cylinders Opening	Da 0,2 a 40 mm		
Quantità massima di pasta lavorabile	Maximum quantity of workable pasta	8 Kg.		
Peso Netto	Net Weight		133 Kg.	142 Kg.
Motore (Kw)	Motor (kW)	0,55		
Voltaggio Standard	Standard Voltage	400Volt/50Hz		
<b>Dimensioni Imballo:</b> larg. x lung x h	<b>Packaging Dimensions:</b> length x width x h		63x104x120h	63x104x133h
Peso Lordo	Gross Weight		0,80m <sup>3</sup> gabbia	0,80m <sup>3</sup> gabbia
Volume Lordo	Gross Volume		153 Kg <sup>3</sup>	162 Kg <sup>3</sup>
<b>Misure:</b>	<b>Measurements:</b>			
Base di appoggio	Support base		420mm x 830mm	420mm x 830mm
Altezza Macchina	Machine Height		570mm	570mm
Macchina Aperta	Machine Open		1820mm	2340mm
Macchina Chiusa	Machine Closed		860mm	1120mm

\*misure senza maniglia - misura maniglia 160mm

### ACCESSORI ACCESSORIES

Supporto Carello a "Z" - colore personalizzabile  
 Doppio Mattarello  
 Su richiesta voltaggi speciali  
 Doppia Velocità  
 Doppio comando, Pedaliera\*  
 Regolazione Velocità tappeti con inverter(potenziometro 220V monofase)  
 Kit ruote girevoli  
 \*a scelta: pedaliera fissa a bordo macchina - pedaliera remota con cavo

"Z" Trolley Support  
 Double Roller  
 Special voltages on request  
 Dual speed  
 Pedal  
 Belts speed regulator with inverter(potentiometer 220V)  
 Swivel wheels kit