





# PM 500

## SFOGLIATRICE DOUGH SHEETER

- Dotata di quattro Ruote per facilitare lo spostamento della macchina
- Ripari di protezione collegati a fine corsa in bassa tensione
- Può lavorare tipi diversi di pasta fino a spessori molto sottili (da 0.2 a 40 mm)
- Joystick per la movimentazione dei tappeti(dx-sx)
- Di serie Tappeti a velocità variabile così da evitare ogni tipo di grinza o piega nella sfoglia
- Riduzione delle componenti soggette ad Usura: tramite l'utilizzo di una cremagliera i cilindri lavorano in verticale, questo ci ha permesso di ridurre il numero di componenti che solitamente vengono utilizzate e che sono soggette ad usura, con evidenti vantaggi economici nel costo di esercizio della macchina
- Tutti i modelli di sfogliatrici hanno di serie in dotazione la vasca per la raccolta della farina
- Cuscinetti schermati, per evitare infiltrazioni di farina e salvaguardare il funzionamento della macchina
- Piani inclinabili per un minor ingombro della macchina in condizione di riposo
- Pulizia semplificata dei Raschiatori
- Dotazioni di serie: Recupero Pasta, Sottopiano, Cassetto (questo permette una facile e veloce pulizia a fine lavoro), Mattarello

- With four wheels to facilitate movement of the machine
- Safety guards connected to limit switch in low voltage
- Different types of pasta can be processed up to very thin thicknesses
- Joystick for movement of the belts (RH-LH)
- Standard belts with one speed, on request belts speed variator (inverter)
- Conveyor belts have variable speed for a more even and consistent result of the sheets over time
- Reduction in components subject to wear: using a rack, the cylinders work vertically. This has allowed us to reduce the number of components normally used and which are subject to wear, with obvious financial benefits in machine running costs
- All sheeter models have a flour collection bowl supplied as standard
- Shielded bearings to prevent flour infiltration and safeguard operation of the machine
- Tilting work surfaces making machine more compact when not in use
- Simplified cleaning of scrapers
- Standard equipment: Pasta Recovery, Undercounter tray, Drawer (this allows easy and fast cleaning when work is complete), Roller


 Codice Macchina	 Machine Code	PM500	PIANI 700	PIANI 1000	PIANI 1200
Lunghezza dei Rulli	Length of Rolls	500 mm			
Diametro cilindri	Cylinders diameter	60 mm			
Apertura dei Cilindri	Cylinders Opening	Da 0,2 a 40 mm			
Quantità massima di pasta lavorabile	Maximum quantity of workable pasta	8 Kg.			
Peso Netto	Net Weight		153 kg	160 kg	167 kg
Motore (Kw)	Motor (kW)	0,55			
Voltaggio Standard	Standard Voltage	400Volt/50Hz			
<b>Dimensioni Imballo:</b> larg. x lung x h	<b>Packaging Dimensions:</b> length x width x h		<b>92 x 63 x 162h</b>	<b>92 x 63 x 202h</b>	<b>92 x 63 x 220h</b>
Peso Lordo	Gross Weight		171 kg	178 kg	185 kg
Volume Lordo	Gross Volume		0,94 m <sup>3</sup> scatola + pallet	1,18 m <sup>3</sup> scatola + pallet	1,28 m <sup>3</sup> scatola + pallet
<b>Misure:</b>	<b>Measurements:</b>				
Base di appoggio	Support base		550mm x 700mm	550mm x 700mm	550mm x 700mm
Altezza Macchina	Machine Height		1260mm	1260mm	1260mm
Altezza piano da lavoro	Work surface height		890mm	890mm	890mm
Macchina Aperta	Machine Open		1820mm	2340mm	2800mm
Macchina Chiusa	Machine Closed		1790mm	1815mm	1840mm

\*misure senza maniglia - misura maniglia 160mm

### ACCESSORI ACCESSORIES

Regolazione Velocità tappeti con inverter (potenziometro 220V monofase)  
Secondo Mattarello

Doppia Velocità

 Doppio comando, Pedaliera\*

Voltaggi speciali a richiesta

Macchina personalizzabile a richiesta

Kit ruote girevoli

\*a scelta: pedaliera fissa a bordo manica - pedaliera remota con cavo

Belts speed adjustment with inverter (potentiometer 220V)

Second Roller

Dual Speed Code

 Pedal

Machine customisable on request

Special voltages on request

Customised machine on request

Swivel wheels - 031 Swivel wheels kit with brake)